

Évaporateur sous azote à bain-marie

Concentre les échantillons par flux d'azote réglables individuellement et chauffage au bain-marie. Choisissez le nombre de positions et le diamètre des tubes.



Informations techniques

Positions	12 / 24 / 36 / 48
Plage de température	ambiante-100 °C
Exactitude de température	±1 °C
Débit de gaz	0-15 L/min
Consommation d'azote	330 mL/min/échantillon
Dimensions	535 × 390 × 620 mm
Diamètre standard du tube	15 mm
Commande	PID; affichage numérique; alarme de surchauffe
Nombre standard de portoirs	1

Configuration standard

Le devis doit préciser la configuration choisie et les accessoires fournis. Les caractéristiques multiples décrivent des versions distinctes dans le même ordre ; elles ne constituent pas une configuration combinée.

Configuration en option

Les équipements optionnels et consommables ne sont fournis que s'ils figurent au devis. Confirmez dimensions, compatibilité, alimentation et configuration avant la commande.

Choix et commande

Indiquez le modèle PRECETTA, la spécification, l'échantillon ou l'application, la quantité et la destination. Consultez le PDF complet pour comparer les versions et configurations.

Informations techniques

Un portoir standard à ouverture de 15 mm est indiqué. Les autres diamètres et formes nécessitent un accord préalable. La fourniture d'azote n'est pas indiquée comme incluse. Chaque canal de gaz se règle et se commute séparément.