

Evaporador de nitrogênio com banho-maria

Concentra amostras com fluxos de nitrogênio ajustáveis individualmente e aquecimento em banho-maria. Selecione o número de posições e o diâmetro dos tubos.



Informações técnicas

Posições	12 / 24 / 36 / 48
Faixa de temperatura	ambiente-100 °C
Exatidão da temperatura	±1 °C
Vazão de gás	0-15 L/min
Consumo de nitrogênio	330 mL/min/amostra
Dimensões	535 × 390 × 620 mm
Diâmetro padrão do tubo	15 mm
Controle	PID; tela digital; alarme de sobretemperatura
Quantidade padrão de suportes	1

Configuração padrão

A cotação deve identificar a configuração selecionada e os acessórios fornecidos. Especificações múltiplas descrevem versões distintas na mesma ordem; não representam uma configuração combinada.

Configuração opcional

Equipamentos opcionais e consumíveis são fornecidos apenas quando discriminados na cotação. Confirme dimensões, compatibilidade, alimentação e configuração antes do pedido.

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, especificação, amostra ou aplicação, quantidade e destino. Consulte o PDF completo para comparar versões e configurações.

Informações técnicas

É especificado um suporte padrão com abertura de 15 mm. Outros diâmetros e formatos exigem acordo prévio. O fornecimento de nitrogênio não é indicado como incluído. Os canais de gás são ajustados e acionados individualmente.