

سلسلة أفران تجفيف بالهواء القسري

أفران تجفيف بالهواء القسري للتجفيف والمعالجة الحرارية. اختر سعة الحجرة ومادة البطانة، مع مطابقة المواصفات لكل إصدار.



المعلومات الفنية

السعة	20 / 45 / 72 / 125 / 210 / 245 L
التغذية الكهربائية	220 V; 50 Hz
نطاق درجة الحرارة	المحيط +10-300 °C
دقة عرض درجة الحرارة	0.1 °C
تذبذب درجة الحرارة	±1 °C
قدرة التسخين	600 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 3000 W
أبعاد الحجرة	260×280×280 / 350×350×350 / 350×450×450 / 450×550×550 / 500×600×700 / 500×700×700 mm
الأبعاد	450×540×410 / 520×660×530 / 520×760×630 / 620×860×730 / 670×910×880 / 670×1010×880 mm
أبعاد التغليف	500×590×485 / 570×710×600 / 565×805×705 / 675×900×800 / 720×970×950 / 720×1050×950 mm
الوزن الصافي والإجمالي	28/33; 35/41; 45/51; 63/73; 77/92; 80/96 kg
ظروف الاختبار	دون حمل; المحيط 28 ° RH 65% C

التجهيز القياسي

يجب أن يحدد عرض السعر تجهيز الجهاز المختار والملحقات الموردة. عند سرد مواصفات متعددة، فهي تخص إصدارات منفصلة بالترتيب نفسه ولا تمثل تجهيزاً واحداً مجمعا.

التجهيز الاختياري

تورد المعدات الاختيارية والمواد المستهلكة فقط إذا أدرجت في عرض السعر. أكد الأبعاد والتوافق والتغذية الكهربائية والتجهيز المطلوب قبل الطلب.

الاختيار والطلب

اذكر طراز PRECETTA والمواصفة المختارة والعينة أو التطبيق والكمية والوجهة. استخدم ملف PDF الكامل لمقارنة الإصدارات والتجهيزات.

المعلومات الفنية

تتبع القيم ترتيب السعات 20 / 45 / 72 / 125 / 210 / 245 L. الأبعاد عمق × عرض × ارتفاع. البطانة المجففة والمقاومة للصدأ تجهيزات منفصلة. قيس البيانات الحرارية دون حمل عند 28 °C ورطوبة 65% RH.