

Serie de estufas de secado por aire forzado

Estufas por aire forzado para secado y tratamiento térmico. Seleccione capacidad y material interior, manteniendo alineadas las especificaciones de cada versión.



Información técnica

Capacidad	20 / 45 / 72 / 125 / 210 / 245 L
Alimentación eléctrica	220 V; 50 Hz
Intervalo de temperatura	ambiente +10-300 °C
Resolución de temperatura	0.1 °C
Fluctuación de temperatura	±1 °C
Potencia de calentamiento	600 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 3000 W
Dimensiones de la cámara	260×280×280 / 350×350×350 / 350×450×450 / 450×550×550 / 500×600×700 / 500×700×700 mm
Dimensiones	450×540×410 / 520×660×530 / 520×760×630 / 620×860×730 / 670×910×880 / 670×1010×880 mm
Dimensiones del embalaje	500×590×485 / 570×710×600 / 565×805×705 / 675×900×800 / 720×970×950 / 720×1050×950 mm
Peso neto/bruto	28/33; 35/41; 45/51; 63/73; 77/92; 80/96 kg
Condiciones de ensayo	sin carga; ambiente 28 °C; 65% RH

Configuración estándar

El presupuesto debe identificar la configuración seleccionada y los accesorios suministrados. Si se indican varias especificaciones, corresponden a versiones distintas en el mismo orden; no forman una configuración combinada.

Configuración opcional

Los equipos opcionales y consumibles se suministran solo si se detallan en el presupuesto. Confirme dimensiones, compatibilidad, alimentación y configuración antes del pedido.

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, especificación, muestra o aplicación, cantidad y destino. Consulte el PDF completo para comparar versiones y configuraciones.

Información técnica

Los valores siguen el orden de capacidad 20 / 45 / 72 / 125 / 210 / 245 L. Las dimensiones son profundidad × anchura × altura. Los interiores galvanizados e inoxidables son configuraciones distintas. Datos térmicos medidos sin carga a 28 °C y 65% RH.