

Étuves de séchage à convection forcée

Étuves à convection forcée pour séchage et traitement thermique. Choisissez la capacité et le matériau intérieur, en conservant l'alignement des caractéristiques par version.



Informations techniques

Capacité	20 / 45 / 72 / 125 / 210 / 245 L
Alimentation électrique	220 V; 50 Hz
Plage de température	ambiante +10-300 °C
Résolution de température	0.1 °C
Fluctuation de température	±1 °C
Puissance de chauffage	600 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 3000 W
Dimensions de la chambre	260×280×280 / 350×350×350 / 350×450×450 / 450×550×550 / 500×600×700 / 500×700×700 mm
Dimensions	450×540×410 / 520×660×530 / 520×760×630 / 620×860×730 / 670×910×880 / 670×1010×880 mm
Dimensions de l'emballage	500×590×485 / 570×710×600 / 565×805×705 / 675×900×800 / 720×970×950 / 720×1050×950 mm
Masse nette/brute	28/33; 35/41; 45/51; 63/73; 77/92; 80/96 kg
Conditions d'essai	à vide; ambiante 28 °C; 65% RH

Configuration standard

Le devis doit préciser la configuration choisie et les accessoires fournis. Les caractéristiques multiples décrivent des versions distinctes dans le même ordre ; elles ne constituent pas une configuration combinée.

Configuration en option

Les équipements optionnels et consommables ne sont fournis que s'ils figurent au devis. Confirmez dimensions, compatibilité, alimentation et configuration avant la commande.

Choix et commande

Indiquez le modèle PRECETTA, la spécification, l'échantillon ou l'application, la quantité et la destination. Consultez le PDF complet pour comparer les versions et configurations.

Informations techniques

Les valeurs suivent l'ordre 20 / 45 / 72 / 125 / 210 / 245 L. Les dimensions sont profondeur × largeur × hauteur. Les intérieurs galvanisés et inoxydables sont des configurations distinctes. Données thermiques mesurées à vide à 28 °C et 65% RH.