

Série de estufas de secagem por ar forçado

Estufas por ar forçado para secagem e tratamento térmico. Selecione capacidade e material interno, mantendo as especificações alinhadas por versão.



Informações técnicas

Capacidade	20 / 45 / 72 / 125 / 210 / 245 L
Alimentação elétrica	220 V; 50 Hz
Faixa de temperatura	ambiente +10-300 °C
Resolução de temperatura	0.1 °C
Flutuação de temperatura	±1 °C
Potência de aquecimento	600 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 3000 W
Dimensões da câmara	260×280×280 / 350×350×350 / 350×450×450 / 450×550×550 / 500×600×700 / 500×700×700 mm
Dimensões	450×540×410 / 520×660×530 / 520×760×630 / 620×860×730 / 670×910×880 / 670×1010×880 mm
Dimensões da embalagem	500×590×485 / 570×710×600 / 565×805×705 / 675×900×800 / 720×970×950 / 720×1050×950 mm
Peso líquido/bruto	28/33; 35/41; 45/51; 63/73; 77/92; 80/96 kg
Condições de ensaio	sem carga; ambiente 28 °C; 65% RH

Configuração padrão

A cotação deve identificar a configuração selecionada e os acessórios fornecidos. Especificações múltiplas descrevem versões distintas na mesma ordem; não representam uma configuração combinada.

Configuração opcional

Equipamentos opcionais e consumíveis são fornecidos apenas quando discriminados na cotação. Confirme dimensões, compatibilidade, alimentação e configuração antes do pedido.

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, especificação, amostra ou aplicação, quantidade e destino. Consulte o PDF completo para comparar versões e configurações.

Informações técnicas

Os valores seguem a ordem 20 / 45 / 72 / 125 / 210 / 245 L. As dimensões são profundidade × largura × altura. Revestimentos galvanizados e inoxidáveis são configurações distintas. Dados térmicos medidos sem carga a 28 °C e 65% RH.