

مبخر دوار

مبخر دوار بدورق تبخير 1 L ودورق استقبال 500 mL. يلزم مصدر تفريغ خارجي ودائرة تبريد مناسبة.



المعلومات الفنية

دورق التبخير	1000 mL; Ø131 mm; 24#
دورق الاستقبال	500 mL; Ø105 mm; 24#
سرعة الدوران	0-120 rpm
نطاق درجة الحرارة	المحيط-99 °C
دقة درجة الحرارة	±1 °C
مسافة الرفع	150 mm
التغذية الكهربائية	220 V; 50 Hz
القدرة الإجمالية	1045 W
قدرة التسخين	1000 W
قدرة محرك الدوران	30 W
قدرة محرك الرفع	15 W; 1:15
قراءة التفريغ	0.098 MPa
أبعاد المكثف	Ø85 × 450 mm
مساحة التكثيف	0.17 m²
وصلات المكثف	علوي #29; سفلي #29

المعلومات الفنية

وصلات زجاجية رباعية	علوي #29; سفلي #24; يسار #19; يمين #24
وصلة التغذية	19#; Ø10 mm
وصلة التفريغ	29#; Ø10 mm
وصلات التبريد	Ø12 mm
أبعاد الحمام	Ø220 × 120 mm
سعة الحمام	نحو 4.5 L
كتلة الحمام	3.5 kg
الأبعاد	640 × 430 × (860-1010) mm
الوزن الصافي	16 kg
أبعاد التغليف	600 × 460 × 470 mm; 0.13 m ³
الوزن الإجمالي	19.5 kg
مواد الأجزاء الملامسة للعينة	زجاج بوروسيليكات 3.3; PTFE

التجهيز القياسي

يجب أن يحدد عرض السعر تجهيز الجهاز المختار والملحقات الموردة. عند سرد مواصفات متعددة، فهي تخص إصدارات منفصلة بالترتيب نفسه ولا تمثل تجهيزاً واحداً مجعماً.

التجهيز الاختياري

تورد المعدات الاختيارية والمواد المستهلكة فقط إذا أدرجت في عرض السعر. أكد الأبعاد والتوافق والتغذية الكهربائية والتجهيز المطلوب قبل الطلب.

الاختيار والطلب

اذكر طراز PRECETTA والموصفة المختارة والعينة أو التطبيق والكمية والوجهة. استخدم ملف PDF الكامل لمقارنة الإصدارات والتجهيزات.

المعلومات الفنية

تشمل الزجاجات الموثقة ورق تبخير 1000 mL وورق استقبال 500 mL ومكثف رأسيا. يلزم تفريغ خارجي وتدوير تبريد، ويحددان منفصلين ما لم يدرجا صراحة في عرض السعر.