

Evaporador rotativo

Evaporador rotativo com balão de evaporação de 1 L e receptor de 500 mL. Requer fonte externa de vácuo e circulação de resfriamento adequadas.



Informações técnicas

Balão de evaporação	1000 mL; Ø131 mm; 24#
Balão receptor	500 mL; Ø105 mm; 24#
Velocidade de rotação	0-120 rpm
Faixa de temperatura	ambiente-99 °C
Exatidão da temperatura	±1 °C
Curso de elevação	150 mm
Alimentação elétrica	220 V; 50 Hz
Potência total	1045 W
Potência de aquecimento	1000 W
Potência do motor de rotação	30 W
Potência do motor de elevação	15 W; 1:15
Indicação de vácuo	0.098 MPa
Dimensões do condensador	Ø85 × 450 mm
Área de condensação	0.17 m²

Informações técnicas

Juntas do condensador	superior 29#; inferior 29#
Juntas de vidro de quatro vias	superior 29#; inferior 24#; esquerda 19#; direita 24#
Conexão de alimentação	19#; Ø10 mm
Conexão de vácuo	29#; Ø10 mm
Conexões de resfriamento	Ø12 mm
Dimensões do banho	Ø220 × 120 mm
Capacidade do banho	aproximadamente 4.5 L
Massa do banho	3.5 kg
Dimensões	640 × 430 × (860-1010) mm
Peso líquido	16 kg
Dimensões da embalagem	600 × 460 × 470 mm; 0.13 m³
Peso bruto	19.5 kg
Materiais em contato com a amostra	vidro borossilicato 3.3; PTFE

Configuração padrão

A cotação deve identificar a configuração selecionada e os acessórios fornecidos. Especificações múltiplas descrevem versões distintas na mesma ordem; não representam uma configuração combinada.

Configuração opcional

Equipamentos opcionais e consumíveis são fornecidos apenas quando discriminados na cotação. Confirme dimensões, compatibilidade, alimentação e configuração antes do pedido.

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, especificação, amostra ou aplicação, quantidade e destino. Consulte o PDF completo para comparar versões e configurações.

Informações técnicas

A vidraria documentada inclui balão de evaporação de 1000 mL, receptor de 500 mL e condensador vertical. São necessários vácuo externo e resfriamento, discriminados separadamente salvo inclusão expressa na cotação.