

## نظام استخلاص آلي بالطور الصلب

استخلاص آلي بالطور الصلب لتنقية العينات وفصلها وتركيزها. تدعم ستة مواضع مستقلة المعالجة المتوازية أو المتسلسلة بخراطيش SPE متوافقة.



### المعلومات الفنية

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| حتى 6             | العينات لكل دفعة            |
| 6                 | مواضع الخراطيش              |
| 1 / 3 / 6 / 12 mL | أحجام خراطيش SPE            |
| 1-60 mL/min       | نطاق التدفق                 |
| 1-120 mL          | نطاق الحجم المصروف          |
| ≤1%               | دقة التدفق                  |
| ≥0.999            | معامل ارتباط السرعة والتدفق |
| 220 V; 50 Hz      | التغذية الكهربائية          |
| ضغط موجب          | إدخال العينة                |

### التجهيز القياسي

يجب أن يحدد عرض السعر تجهيز الجهاز المختار والملحقات الموردة. عند سرد مواصفات متعددة، فهي تخص إصدارات منفصلة بالترتيب نفسه ولا تمثل تجهيزاً واحداً مجعماً.

### التجهيز الاختياري

تورد المعدات الاختيارية والمواد المستهلكة فقط إذا أدرجت في عرض السعر. أكد الأبعاد والتوافق والتغذية الكهربائية والتجهيز المطلوب قبل الطلب.

## الاختبار والطلب

اذكر طراز PRECETTA والمواصفة المختارة والعينة أو التطبيق والكمية والوجهة. استخدم ملف PDF الكامل لمقارنة الإصدارات والتجهيزات.

## المعلومات الفنية

يدعم النظام تنشيط الخراطيش والتحميل والغسل والجمع والتركيز. القنوات مستقلة، مع تدفق رقمي مؤقت وتنظيف مبرمج وحماية الضغط والحرارة. تحدد كيمياء الخراطيش وكميات المستهلكات منفصلة.