

مقياس لزوجة دوراني رقمي

مقياس لزوجة دوراني رقمي للسوائل. اختر المغزل والسرعة وفقا للعينة ونطاق القياس.



المعلومات الفنية

1-2 × 10 ⁶ mPa·s	نطاق اللزوجة
0.3; 0.5; 1.5; 3; 6; 12; 30; 60 rpm	سرعات المغزل
±2%; سوائل نيوتونية	دقة القياس
1-4	المغازل القياسية
0	المغزل الاختياري
0.1 mPa·s مع المغزل الاختياري	خيار اللزوجة المنخفضة
220 V AC; 50 Hz	التغذية الكهربائية
5-35 °C; موصى به 20 °C	درجة الحرارة المحيطة
≤80% RH	رطوبة الوسط
370 × 325 × 280 mm	الأبعاد
6.8 kg	الوزن الصافي
الصينية / الإنجليزية	لغات الواجهة

التجهيز القياسي

يجب أن يحدد عرض السعر تجهيز الجهاز المختار والملحقات الموردة. عند سرد مواصفات متعددة، فهي تخص إصدارات منفصلة بالترتيب نفسه ولا تمثل تجهيزا واحدا مجمعا.

التجهيز الاختياري

تورد المعدات الاختيارية والمواد المستهلكة فقط إذا أدرجت في عرض السعر. أكد الأبعاد والتوافق والتغذية الكهربائية والتجهيز المطلوب قبل الطلب.

الاختيار والطلب

اذكر طراز PRECETTA والمواصفة المختارة والعينة أو التطبيق والكمية والوجهة. استخدم ملف PDF الكامل لمقارنة الإصدارات والتجهيزات.

المعلومات الفنية

توثق المغازل 1-4، والمغزل 0 اختياري لتطبيق اللزوجة المنخفضة المذكور. أكد تجهيز مسبار الحرارة. أبعد الجهاز عن التداخل الكهرومغناطيسي الشديد والاهتزاز والغازات الأكلة.