

Viscosimètre rotatif numérique

Viscosimètre rotatif numérique pour liquides. Choisissez le mobile et la vitesse selon l'échantillon et la plage de mesure.



Informations techniques

Plage de viscosité	1-2 × 10 ⁶ mPa·s
Vitesses des mobiles	0.3; 0.5; 1.5; 3; 6; 12; 30; 60 rpm
Exactitude de mesure	±2%; liquides newtoniens
Mobiles standard	1-4
Mobile en option	0
Option faible viscosité	0.1 mPa·s avec mobile en option
Alimentation électrique	220 V AC; 50 Hz
Température ambiante	5-35 °C; recommandé 20 °C
Humidité ambiante	≤80% RH
Dimensions	370 × 325 × 280 mm
Masse nette	6.8 kg
Langues de l'interface	chinois / anglais

Configuration standard

Le devis doit préciser la configuration choisie et les accessoires fournis. Les caractéristiques multiples décrivent des versions distinctes dans le même ordre ; elles ne constituent pas une configuration combinée.

Configuration en option

Les équipements optionnels et consommables ne sont fournis que s'ils figurent au devis. Confirmez dimensions, compatibilité, alimentation et configuration avant la commande.

Choix et commande

Indiquez le modèle PRECETTA, la spécification, l'échantillon ou l'application, la quantité et la destination. Consultez le PDF complet pour comparer les versions et configurations.

Informations techniques

Les mobiles 1-4 sont documentés ; le mobile 0 est en option pour la faible viscosité indiquée. Confirmez la sonde de température. Évitez les fortes interférences électromagnétiques, les vibrations et les gaz corrosifs.