

Viscosímetro rotacional digital

Viscosímetro rotacional digital para líquidos. Selecione o fuso e a velocidade conforme a amostra e a faixa de medição.



Informações técnicas

Faixa de viscosidade	1-2 × 10 ⁶ mPa·s
Velocidades do fuso	0.3; 0.5; 1.5; 3; 6; 12; 30; 60 rpm
Exatidão da medição	±2%; líquidos newtonianos
Fusos padrão	1-4
Fuso opcional	0
Opção de baixa viscosidade	0.1 mPa·s com fuso opcional
Alimentação elétrica	220 V AC; 50 Hz
Temperatura ambiente	5-35 °C; recomendado 20 °C
Umidade ambiente	≤80% RH
Dimensões	370 × 325 × 280 mm
Peso líquido	6.8 kg
Idiomas da interface	chinês / inglês

Configuração padrão

A cotação deve identificar a configuração selecionada e os acessórios fornecidos. Especificações múltiplas descrevem versões distintas na mesma ordem; não representam uma configuração combinada.

Configuração opcional

Equipamentos opcionais e consumíveis são fornecidos apenas quando discriminados na cotação. Confirme dimensões, compatibilidade, alimentação e configuração antes do pedido.

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, especificação, amostra ou aplicação, quantidade e destino. Consulte o PDF completo para comparar versões e configurações.

Informações técnicas

São documentados fusos 1-4; o fuso 0 é opcional para baixa viscosidade. Confirme a sonda de temperatura. Evite interferências eletromagnéticas intensas, vibrações e gases corrosivos.