

حمام مائي بهزاز ترددي

اهتزاز ترددي مضبوط الحرارة لعينات المختبر والمزارع. اختر ترتيب الأوعية بما يناسب صينية 310 × 410 mm.



المعلومات الفنية

المحيط-100 °C	نطاق درجة الحرارة
±1 °C	دقة درجة الحرارة
البدء-280 rpm	سرعة الاهتزاز
20 mm	مسافة الحركة
410 × 310 mm	أبعاد الصينية
690 × 479 × 440 mm	الأبعاد
220 V AC ±10%; 50 Hz ±2%	التغذية الكهربائية
0-40 °C	درجة الحرارة المحيطة
<85% RH	رطوبة الوسط

التجهيز القياسي

يجب أن يحدد عرض السعر تجهيز الجهاز المختار والملحقات الموردة. عند سرد مواصفات متعددة، فهي تخص إصدارات منفصلة بالترتيب نفسه ولا تمثل تجهيزاً واحداً مجعماً.

التجهيز الاختياري

تورد المعدات الاختيارية والمواد المستهلكة فقط إذا أدرجت في عرض السعر. أكد الأبعاد والتوافق والتغذية الكهربائية والتجهيز المطلوب قبل الطلب.

الاختبار والطلب

اذكر طراز PRECETTA والمواصفة المختارة والعينة أو التطبيق والكمية والوجهة. استخدم ملف PDF الكامل لمقارنة الإصدارات والتجهيزات.

المعلومات الفنية

تحدد الوثائق مشابهة زنبركية من الفولاذ المقاوم للصدأ ومنظم حرارة LED. اختر أوعية تناسب الصينية.