

## Baño de agua con agitación recíproca

Agitación recíproca con temperatura controlada para muestras y cultivos de laboratorio. Seleccione los recipientes según la bandeja de 410 × 310 mm.



### Información técnica

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Intervalo de temperatura  | ambiente-100 °C          |
| Exactitud de temperatura  | ±1 °C                    |
| Velocidad de agitación    | arranque-280 rpm         |
| Amplitud                  | 20 mm                    |
| Dimensiones de la bandeja | 410 × 310 mm             |
| Dimensiones               | 690 × 479 × 440 mm       |
| Alimentación eléctrica    | 220 V AC ±10%; 50 Hz ±2% |
| Temperatura ambiente      | 0-40 °C                  |
| Humedad ambiente          | <85% RH                  |

### Configuración estándar

El presupuesto debe identificar la configuración seleccionada y los accesorios suministrados. Si se indican varias especificaciones, corresponden a versiones distintas en el mismo orden; no forman una configuración combinada.

---

## Configuración opcional

Los equipos opcionales y consumibles se suministran solo si se detallan en el presupuesto. Confirme dimensiones, compatibilidad, alimentación y configuración antes del pedido.

## Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, especificación, muestra o aplicación, cantidad y destino. Consulte el PDF completo para comparar versiones y configuraciones.

## Información técnica

Se especifican pinzas de resorte de acero inoxidable y control LED. Seleccione recipientes compatibles con la bandeja.