

Bain-marie à agitation réciproque

Agitation réciproque à température régulée pour échantillons et cultures de laboratoire. Choisissez les récipients selon le plateau de 410 × 310 mm.



Informations techniques

Plage de température	ambiante-100 °C
Exactitude de température	±1 °C
Vitesse d'agitation	démarrage-280 rpm
Amplitude	20 mm
Dimensions du plateau	410 × 310 mm
Dimensions	690 × 479 × 440 mm
Alimentation électrique	220 V AC ±10%; 50 Hz ±2%
Température ambiante	0-40 °C
Humidité ambiante	<85% RH

Configuration standard

Le devis doit préciser la configuration choisie et les accessoires fournis. Les caractéristiques multiples décrivent des versions distinctes dans le même ordre ; elles ne constituent pas une configuration combinée.

Configuration en option

Les équipements optionnels et consommables ne sont fournis que s'ils figurent au devis. Confirmez dimensions, compatibilité, alimentation et configuration avant la commande.

Choix et commande

Indiquez le modèle PRECETTA, la spécification, l'échantillon ou l'application, la quantité et la destination. Consultez le PDF complet pour comparer les versions et configurations.

Informations techniques

La documentation indique des pinces à ressort en acier inoxydable et un régulateur LED. Choisissez des récipients adaptés au plateau.