

سلسلة أجهزة تقطير مياه من الفولاذ المقاوم للصدأ

أجهزة تقطير مياه من الفولاذ المقاوم للصدأ بإنتاج $5 \leq$ أو $10 \leq$ L/h. اختر التغذية الكهربائية وقدرة التسخين المطابقتين.



المعلومات الفنية

الإنتاج	$\geq 5 / \geq 10$ L/h
التغذية الكهربائية	AC, 50 Hz / 380 V 220 متردد ثلاثي الطور, 50 Hz
قدرة التسخين	4.5 / 7.5 kW
أبعاد التغليف	350 × 340 × 780 / 420 × 380 × 900 mm
مادة التصنيع	الفولاذ المقاوم للصدأ
المكثف	ملف
عنصر التسخين	عنصر غاطس نحاسي

التجهيز القياسي

يجب أن يحدد عرض السعر تجهيز الجهاز المختار والملحقات الموردة. عند سرد مواصفات متعددة، فهي تخص إصدارات منفصلة بالترتيب نفسه ولا تمثل تجهيزاً واحداً مجعماً.

التجهيز الاختياري

تورد المعدات الاختيارية والمواد المستهلكة فقط إذا أدرجت في عرض السعر. أكد الأبعاد والتوافق والتغذية الكهربائية والتجهيز المطلوب قبل الطلب.

الاختيار والطلب

اذكر طراز PRECETTA والمواصفة المختارة والعينة أو التطبيق والكمية والوجهة. استخدم ملف PDF الكامل لمقارنة الإصدارات والتجهيزات.

المعلومات الفنية

تتطلب نسختا $5 \leq$ و $10 \leq$ L/h تغذية كهربائية مختلفة. يعود ماء التبريد إلى وعاء التبخير ويصرف الماء المركز بصمام. لم تحدد درجة نقاء مياه معتمدة.