

Serie de destiladores de agua de acero inoxidable

Destiladores de agua de acero inoxidable con producción de ≥ 5 L/h o ≥ 10 L/h. Seleccione la alimentación y potencia correspondientes.



Información técnica

Producción	≥ 5 / ≥ 10 L/h
Alimentación eléctrica	220 V AC, 50 Hz / 380 V CA trifásica, 50 Hz
Potencia de calentamiento	4.5 / 7.5 kW
Dimensiones del embalaje	350 × 340 × 780 / 420 × 380 × 900 mm
Construcción	acero inoxidable
Condensador	serpentín
Elemento calefactor	elemento de inmersión de cobre

Configuración estándar

El presupuesto debe identificar la configuración seleccionada y los accesorios suministrados. Si se indican varias especificaciones, corresponden a versiones distintas en el mismo orden; no forman una configuración combinada.

Configuración opcional

Los equipos opcionales y consumibles se suministran solo si se detallan en el presupuesto. Confirme dimensiones, compatibilidad, alimentación y configuración antes del pedido.

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, especificación, muestra o aplicación, cantidad y destino. Consulte el PDF completo para comparar versiones y configuraciones.

Información técnica

Las versiones ≥ 5 L/h y ≥ 10 L/h requieren alimentaciones diferentes. El agua de refrigeración vuelve al recipiente de evaporación; una válvula evacua el agua concentrada. No se especifica grado de pureza certificado.