

Distillateurs d'eau en acier inoxydable

Distillateurs d'eau en acier inoxydable produisant ≥ 5 L/h ou ≥ 10 L/h. Choisissez l'alimentation et la puissance correspondantes.



Informations techniques

Production	≥ 5 / ≥ 10 L/h
Alimentation électrique	220 V AC, 50 Hz / 380 V CA triphasé, 50 Hz
Puissance de chauffage	4.5 / 7.5 kW
Dimensions de l'emballage	350 × 340 × 780 / 420 × 380 × 900 mm
Construction	acier inoxydable
Condenseur	serpentin
Élément chauffant	élément immergé en cuivre

Configuration standard

Le devis doit préciser la configuration choisie et les accessoires fournis. Les caractéristiques multiples décrivent des versions distinctes dans le même ordre ; elles ne constituent pas une configuration combinée.

Configuration en option

Les équipements optionnels et consommables ne sont fournis que s'ils figurent au devis. Confirmez dimensions, compatibilité, alimentation et configuration avant la commande.

Choix et commande

Indiquez le modèle PRECETTA, la spécification, l'échantillon ou l'application, la quantité et la destination. Consultez le PDF complet pour comparer les versions et configurations.

Informations techniques

Les versions ≥ 5 L/h et ≥ 10 L/h nécessitent des alimentations différentes. L'eau de refroidissement retourne au récipient d'évaporation ; une vanne évacue l'eau concentrée. Aucun grade de pureté certifié n'est spécifié.