

ورقة البيانات الفنية

أنظمة متعددة القنوات لأجواء الجرار اللاهوائية

وحدات ضبط أجواء بقناتين أو ثلاث أو أربع لجرار زراعة منفصلة وشاشة لمس 7 بوصات ووصلات غاز حسب الطراز.



وحدة ضبط وصيغ جرار تمثيلية. لا تحدد الصورة الكمية الموردة؛ اختر قناتين أو ثلاثًا أو أربعة حسب الطراز.

الميزات الرئيسية

قناتان أو ثلاث أو أربع

تحكم لمس وفحص بدء

جرار منفصلة وترشيح غاز

التجهيز القياسي

تحكم لمس مقاوم 7 بوصات وفحص بدء وأوضاع لاهوائية وقليلة الأكسجين 6% ومخصصة؛ أنابيب متعددة القنوات وحامل ومضخة وترشيح غاز مطروح. جرار أكريليك شفافة بمشابك إحكام وحوامل أطباق. يفحص الغاز والوصلات والإحكام ونشاط المحفز. اختر صيغ الجرار وكمياتها في العرض؛ الحاضنة تختار منفصلة.

الملحقات الاختيارية

أكد ساعات الجرار وعددها والمحفز والغاز والمنظم المتوافقين والتوصيلات وحاضنة منفصلة مناسبة. لا يوجد تعريف لحزمة ثابتة تشمل كل الجرار.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
نطاق الأكسجين	0-20%
نطاق CO2	5-20%
بيئة التشغيل	10-35 °C / 20-80% RH
قدرة الدخل (W))	616 W
التغذية الكهربائية	220 V / 50-60 Hz
صنع الجرار: أطباق 90 mm	6 / 12 / 24 / 48
نطاق ضغط الجرار المدرج	-0.01-0.11 MPa

الطراز	قنوات الجرار
PT-ANC-002	2
PT-ANC-004	3
PT-ANC-005	4

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
الأبعاد الخارجية (mm)	320 × 296 × 400 mm
الوزن الصافي للوحدة الرئيسية	16.3 kg

الاختيار والطلب

حدد طراز PRECETTA والجو المطلوب وتجهيز الحجلات أو الجرار والخدمات والملحقات. أكد توصيلات الغاز والتفريغ والعناصر الموردة وظروف التشغيل قبل الطلب.