

Fiche technique

Systèmes multivoies d'atmosphère pour jarres anaérobies

Contrôleurs d'atmosphère à deux, trois ou quatre voies pour jarres de culture séparées, avec écran tactile de 7 pouces.



Contrôleur et formats de jarres représentatifs. La photo ne définit pas la quantité livrée ; choisir deux, trois ou quatre voies.

Points clés

Deux, trois ou quatre voies

Commande tactile et autocontrôle

Jarres séparées et filtration

Configuration standard

Commande tactile résistive 7 pouces, autocontrôle, modes anaérobie, microaérobie 6% et personnalisé ; tuyaux multivoies, support, pompe et filtration des gaz rejetés. Jarres acryliques transparentes à fermetures étanches et portoirs. Contrôle gaz, raccords, étanchéité et catalyseur. Formats/quantités à choisir ; incubateur séparé.

Accessoires en option

Confirmer capacités et nombre de jarres, consommables, gaz/détendeur, raccords et incubateur séparé adapté. Aucun lot fixe de toutes les jarres n'est défini.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Plage d'oxygène	0-20%
Plage de CO2	5-20%
Conditions ambiantes	10-35 °C / 20-80% RH
Puissance absorbée (W)	616 W
Alimentation	220 V / 50-60 Hz
Formats de jarres : boîtes de 90 mm	6 / 12 / 24 / 48
Plage de pression de jarre indiquée	-0.01-0.11 MPa

Modèle	Voies pour jarres
PT-ANC-002	2
PT-ANC-004	3
PT-ANC-005	4

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Dimensions extérieures (mm)	320 × 296 × 400 mm
Masse nette de l'unité principale	16.3 kg

Sélection et commande

Indiquer modèle PRECETTA, atmosphère, chambres ou jarres, utilités et accessoires. Confirmer gaz, vide, livraison et conditions avant commande.