Ficha técnica

Sistemas multicanais de atmosfera para jarras anaeróbias

Controladores de atmosfera de dois, três ou quatro canais para jarras de cultura separadas, com tela tátil de 7 polegadas.

Controlador e formatos de jarras representativos. A foto não define quantidade fornecida; selecione dois, três ou quatro canais.

Destaques

Dois, três ou quatro canais

Controle tátil e autoteste

Jarras separadas e filtragem

Configuração padrão

Controle tátil resistivo de 7 polegadas, autoteste, modos anaeróbio, microaeróbio 6% e personalizado; tubos multicanais, suporte, bomba e filtragem de gases. Jarras acrílicas transparentes com fechos e racks. Verifica gases, conexões, vedação e catalisador. Selecione formatos/quantidades; incubadora separada.

Acessórios opcionais

Confirme capacidade e quantidade de jarras, catalisador, gás e regulador compatíveis, conexões e incubadora separada. Não há pacote fixo de todas as jarras definido.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Faixa de oxigênio	0-20%
Faixa de CO2	5-20%
Ambiente de operação	10-35 °C / 20-80% RH
Potência de entrada (W)	616 W
Alimentação elétrica	220 V / 50-60 Hz
Formatos de jarra: placas de 90 mm	6 / 12 / 24 / 48
Faixa de pressão de jarra indicada	-0.01-0.11 MPa

Modelo	Canais para jarras
PT-ANC-002	2
PT-ANC-004	3
PT-ANC-005	4

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Dimensões externas (mm)	320 × 296 × 400 mm
Peso líquido da unidade principal	16.3 kg

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, atmosfera, câmaras ou jarras, utilidades e acessórios. Confirme gases, vácuo, fornecimento e condições antes do pedido.