

ورقة البيانات الفنية

معقم بخار مخبري رأسي بسعة 29 L

معقم بخار رأسي مدمج بسعة 29 L وتحكم رقمي ومؤقت 4-120 دقيقة وحرارة تشغيل قصوى مدرجة 126 °C.



الميزات الرئيسية

- تحكم رقمي بالحرارة والتوقيت
- طرد آلي للهواء البارد
- حماية ماء وحرارة وضغط

التجهيز القياسي

بنية SUS304 وتحكم دقيق وحشية ذاتية التمدد وطرد آلي للهواء البارد وتحكم بنقص الماء وحماية حرارية وتنفيس ضغط وإنذار نهائية.

الملحقات الاختيارية

أكد الأوعية والملحقات والدورة في عرض السعر. لا تدرج الطابعة والبرامج والتحقق كتجهيز قياسي.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
حرارة التشغيل القصوى	126 °C
دقة عرض درجة الحرارة	1 °C
ضغط التشغيل	0.142 MPa
ضغط التصميم	0.165 MPa
نطاق المؤقت	4-120 min
التغذية الكهربائية	220 V

الطراز	سعة الحجرة (L))	قدرة الدخل (W))	السلة: القطر × الارتفاع × العدد (mm))
PT-AUT-001	29	2000	Ø280 × 340 × 1

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-AUT-001	Ø300 × 420	395 × 395 × 780

الاختبار والطلب

حدد الطراز والحمولة أو نوع العينة وحرارة التشغيل وتجهيز السلال المطلوب. أكد التغذية والملحقات والتوريد قبل الطلب.