

Ficha técnica

Esterilizador de vapor vertical de 29 L

Esterilizador vertical compacto de 29 L, con control digital, temporizador de 4-120 minutos y temperatura máxima indicada de 126 °C.



Características principales

Control digital de temperatura y tiempo

Descarga automática de aire frío

Protección por agua, temperatura y presión

Configuración estándar

Construcción SUS304, microcontrolador, junta autoexpandible, purga automática de aire frío, control por bajo nivel de agua, protección térmica, alivio de presión y alarma final.

Accesorios opcionales

Confirme recipientes, accesorios y ciclo en la oferta. Impresora, software y validación no figuran como estándar.

Información técnica

Parámetro	Valor
Temperatura máxima de trabajo	126 °C
Resolución de temperatura	1 °C
Presión de trabajo	0.142 MPa
Presión de diseño	0.165 MPa
Rango del temporizador	4-120 min
Alimentación	220 V

Modelo	Volumen de cámara (L)	Potencia de entrada (W)	Cesta: diámetro × altura × cantidad (mm)
PT-AUT-001	29	2000	Ø280 × 340 × 1

Información técnica

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-AUT-001	Ø300 × 420	395 × 395 × 780

Selección y pedido

Indique modelo, carga o muestra, temperatura y cestas requeridas. Confirme alimentación, accesorios y suministro antes del pedido.