

Fiche technique

Stérilisateur à vapeur vertical de 29 L

Stérilisateur vertical compact de 29 L, régulation numérique, minuterie de 4 à 120 minutes et température maximale indiquée de 126 °C.



Points clés

Commandes numériques température et durée

Évacuation automatique de l'air froid

Protections eau, température et pression

Configuration standard

Construction SUS304, microcontrôleur, joint autoexpansible, purge automatique d'air froid, contrôle manque d'eau, protection thermique, décharge de pression et alarme de fin.

Accessoires en option

Confirmez récipients, accessoires et cycle au devis. Imprimante, logiciels et validation non indiqués de série.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Température maximale de service	126 °C
Résolution de température	1 °C
Pression de service	0.142 MPa
Pression de calcul	0.165 MPa
Plage de minuterie	4-120 min
Alimentation	220 V

Modèle	Volume de chambre (L)	Puissance absorbée (W)	Panier : diamètre × hauteur × quantité (mm)
PT-AUT-001	29	2000	Ø280 × 340 × 1

Informations techniques

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-AUT-001	Ø300 × 420	395 × 395 × 780

Sélection et commande

Indiquez modèle, charge ou échantillon, température et paniers requis. Confirmez alimentation, accessoires et livraison avant commande.