

Ficha técnica

Esterilizador a vapor vertical de 29 L

Esterilizador vertical compacto de 29 L com controle digital, temporizador de 4-120 minutos e temperatura máxima indicada de 126 °C.



Destaques

- Controles digitais de temperatura e tempo
- Descarga automática de ar frio
- Proteções de água, temperatura e pressão

Configuração padrão

Construção SUS304, microcontrolador, vedação autoexpansível, purga automática de ar frio, controle de falta de água, proteção térmica, alívio de pressão e alarme final.

Acessórios opcionais

Confirme recipientes, acessórios e ciclo na cotação. Impressora, software e validação não constam como padrão.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Temperatura máxima de trabalho	126 °C
Resolução de temperatura	1 °C
Pressão de trabalho	0.142 MPa
Pressão de projeto	0.165 MPa
Faixa do temporizador	4-120 min
Alimentação elétrica	220 V

Modelo	Volume da câmara (L)	Potência de entrada (W)	Cesto: diâmetro × altura × quantidade (mm)
PT-AUT-001	29	2000	Ø280 × 340 × 1

Informações técnicas

Modelo	Dimensões da câmara (mm)	Dimensões externas (mm)
PT-AUT-001	Ø300 × 420	395 × 395 × 780

Seleção e pedido

Informe modelo, carga ou amostra, temperatura e cestos necessários. Confirme alimentação, acessórios e fornecimento antes do pedido.