

ورقة البيانات الفنية

معقمات بخار مخبرية بغطاء بعجلة يدوية

معقمات بخار رأسية بسعة 29-100 L وغطاء بعجلة يدوية وتحكم رقمي وحرارة تشغيل قصوى مدرجة 135 °C.



منظر خارجي تمثيلي. تختلف نسب الخزانة وأبعاد الحجرة وترتيب السلال حسب الطراز.

الميزات الرئيسية

- غطاء بعجلة وتعشيق ضغط آمن
- حماية ماء وحرارة وضغط
- تحكم رقمي بالحرارة والتوقيت

التجهيز القياسي

بنية SUS304 وغطاء بعجلة وتحكم دقيق وحشية ذاتية التمدد وطرد آلي للهواء البارد وتحكم بنقص الماء وحماية حرارية وتنفيس وتعشيق ضغط آمن وإنذار نهائية.

الملحقات الاختيارية

أكد الأوعية والملحقات في عرض السعر. الطابعة والبرامج والتحقق ليست مدرجة كتجهيز قياسي.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
حرارة التشغيل القصوى	135 °C
دقة عرض درجة الحرارة	1 °C
ضغط التشغيل الأقصى	0.22 MPa
ضغط التصميم	0.25 MPa
التغذية الكهربائية	220 V
نطاق المؤقت	4-120 min

الطراز	سعة الحجرة (L))	قدرة الدخل (W))
PT-AUT-002	50	3200
PT-AUT-003	75	3500
PT-AUT-004	100	3500
PT-AUT-005	29	2300

المعلومات الفنية

الطرز	السلة: القطر × الارتفاع × العدد (mm))
PT-AUT-002	Ø360 × 230 × 2
PT-AUT-003	Ø360 × 270 × 2
PT-AUT-004	Ø360 × 230 × 3
PT-AUT-005	Ø280 × 340 × 1

الطرز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-AUT-002	Ø400 × 630	485 × 485 × 1125
PT-AUT-003	Ø400 × 720	485 × 485 × 1195
PT-AUT-004	Ø400 × 830	485 × 485 × 1290
PT-AUT-005	Ø300 × 485	445 × 445 × 900

الاختبار والطلب

حدد الطراز والحمولة أو نوع العينة وحرارة التشغيل وتجهيز السلال المطلوب. أكد التغذية والملحقات والتوريد قبل الطلب.