

Fiche technique

## **Stérilisateurs à vapeur à fermeture par volant**

Stérilisateurs verticaux de 29 à 100 L à fermeture par volant, régulation numérique et température maximale indiquée de 135 °C.



Vue représentative. Proportions, dimensions et paniers selon modèle.

### **Points clés**

Couvercle par volant et verrouillage sous pression

Protections eau, température et pression

Commandes numériques température et durée

### **Configuration standard**

Construction SUS304, couvercle par volant, microcontrôleur, joint autoexpansible, purge d'air froid, contrôle manque d'eau, protection thermique, décharge et verrouillage sous pression, alarme de fin.

### **Accessoires en option**

Confirmez récipients et accessoires au devis. Imprimante, logiciels et validation non indiqués de série.

## Informations techniques

| Paramètre                       | Valeur    |
|---------------------------------|-----------|
| Température maximale de service | 135 °C    |
| Résolution de température       | 1 °C      |
| Pression maximale de service    | 0.22 MPa  |
| Pression de calcul              | 0.25 MPa  |
| Alimentation                    | 220 V     |
| Plage de minuterie              | 4-120 min |

| Modèle     | Volume de chambre (L) | Puissance absorbée (W) |
|------------|-----------------------|------------------------|
| PT-AUT-002 | 50                    | 3200                   |
| PT-AUT-003 | 75                    | 3500                   |
| PT-AUT-004 | 100                   | 3500                   |
| PT-AUT-005 | 29                    | 2300                   |

## Informations techniques

| Modèle     | Panier : diamètre × hauteur × quantité (mm) |
|------------|---------------------------------------------|
| PT-AUT-002 | Ø360 × 230 × 2                              |
| PT-AUT-003 | Ø360 × 270 × 2                              |
| PT-AUT-004 | Ø360 × 230 × 3                              |
| PT-AUT-005 | Ø280 × 340 × 1                              |

| Modèle     | Dimensions de chambre (mm) | Dimensions extérieures (mm) |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| PT-AUT-002 | Ø400 × 630                 | 485 × 485 × 1125            |
| PT-AUT-003 | Ø400 × 720                 | 485 × 485 × 1195            |
| PT-AUT-004 | Ø400 × 830                 | 485 × 485 × 1290            |
| PT-AUT-005 | Ø300 × 485                 | 445 × 445 × 900             |

## Sélection et commande

Indiquez modèle, charge ou échantillon, température et paniers requis. Confirmez alimentation, accessoires et livraison avant commande.