

## Ficha técnica

# Esterilizadores de vapor de tres modos

Autoclaves verticales de 50-100 L con tres modos de escape, circulación interna del escape y temperatura máxima indicada de 135 °C.



Vista representativa. Proporciones, dimensiones y cestas según modelo.

## Características principales

Tapa por volante y bloqueo por presión

Protección de agua, temperatura y presión

Controles digitales de temperatura y tiempo

## Configuración estándar

Construcción SUS304, tapa por volante, microcontrolador, junta autoexpandible, purga automática de aire frío, control por agua, protección térmica, alivio y bloqueo por presión y alarma final. Circulación interna y tres modos de calentamiento/esterilización: escape rápido, lento o sin escape.

## Accesorios opcionales

Confirme recipientes y accesorios en la oferta. Impresora, software y validación no figuran como estándar.

Fusión/mantenimiento opcional: fusión de 60-98 °C y mantenimiento de 40-60 °C, cada uno de 0-999 minutos.

Confirme la opción.

## Información técnica

| Parámetro                     | Valor     |
|-------------------------------|-----------|
| Temperatura máxima de trabajo | 135 °C    |
| Resolución de temperatura     | 1 °C      |
| Presión máxima de trabajo     | 0.22 MPa  |
| Presión de diseño             | 0.25 MPa  |
| Alimentación                  | 220 V     |
| Rango del temporizador        | 1-999 min |

| Modelo     | Volumen de cámara (L) | Potencia de entrada (W) |
|------------|-----------------------|-------------------------|
| PT-AUT-006 | 50                    | 2700                    |
| PT-AUT-007 | 75                    | 3500                    |
| PT-AUT-008 | 100                   | 3500                    |

## Información técnica

| Modelo     | Cesta: diámetro × altura × cantidad (mm) |
|------------|------------------------------------------|
| PT-AUT-006 | Ø280 × 210 × 3                           |
| PT-AUT-007 | Ø360 × 270 × 2                           |
| PT-AUT-008 | Ø360 × 230 × 3                           |

| Modelo     | Dimensiones de cámara (mm) | Dimensiones exteriores (mm) |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| PT-AUT-006 | Ø300 × 755                 | 445 × 525 × 1120            |
| PT-AUT-007 | Ø400 × 720                 | 485 × 605 × 1175            |
| PT-AUT-008 | Ø400 × 830                 | 485 × 605 × 1290            |

## Selección y pedido

Indique modelo, carga o muestra, temperatura y cestas requeridas. Confirme alimentación, accesorios y suministro antes del pedido.