

Ficha técnica

Esterilizadores de vapor con secado

Esterilizadores verticales de 50-100 L con secado incluido, temporizadores separados y potencias según modelo.



Vista representativa. Proporciones, dimensiones y cestas según modelo.

Características principales

Tapa por volante y bloqueo por presión

Protección de agua, temperatura y presión

Controles digitales de temperatura y tiempo

Configuración estándar

Construcción SUS304, tapa por volante, microcontrolador, junta autoexpandible, purga automática de aire frío, control por agua, protección térmica, alivio y bloqueo por presión y alarma final. Circulación interna y secado. Modos: esterilización con enfriamiento natural; con escape automático; o esterilización, escape, drenaje y secado.

Accesorios opcionales

Confirme recipientes y accesorios en la oferta. Impresora, software y validación no figuran como estándar.

Fusión/mantenimiento opcional: fusión de 60-98 °C y mantenimiento de 40-60 °C, cada uno de 0-999 minutos.

Confirme la opción.

Información técnica

Parámetro	Valor
Temperatura máxima de trabajo	135 °C
Resolución de temperatura	1 °C
Presión máxima de trabajo	0.22 MPa
Presión de diseño	0.25 MPa
Alimentación	220 V
Rango del temporizador	4-120 min
Temporizador de secado	30-240 min

Modelo	Volumen de cámara (L)	Potencia de esterilización (W)	Potencia de secado (W)
PT-AUT-009	50	3200	800
PT-AUT-010	75	3500	1000
PT-AUT-011	100	3500	1000

Información técnica

Modelo	Cesta: diámetro × altura × cantidad (mm)
PT-AUT-009	Ø360 × 230 × 2
PT-AUT-010	Ø360 × 270 × 2
PT-AUT-011	Ø360 × 230 × 3

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-AUT-009	Ø400 × 640	485 × 605 × 1125
PT-AUT-010	Ø400 × 720	485 × 605 × 1195
PT-AUT-011	Ø400 × 850	485 × 605 × 1290

Selección y pedido

Indique modelo, carga o muestra, temperatura y cestas requeridas. Confirme alimentación, accesorios y suministro antes del pedido.