

Ficha técnica

Esterilizadores a vapor com secagem

Esterilizadores verticais de 50-100 L com secagem padrão, temporizadores separados e potências conforme o modelo.



Vista representativa. Proporções, dimensões e cestos conforme o modelo.

Destaques

Tampa por volante e trava por pressão

Proteções de água, temperatura e pressão

Controles digitais de temperatura e tempo

Configuração padrão

Construção SUS304, tampa por volante, microcontrolador, vedação autoexpansível, purga de ar frio, controle de água, proteção térmica, alívio e trava por pressão e alarme final. Circulação interna e secagem. Modos: esterilização com resfriamento natural; com exaustão automática; ou esterilização, exaustão, drenagem e secagem.

Acessórios opcionais

Confirme recipientes e acessórios na cotação. Impressora, software e validação não constam como padrão.

Fusão/manutenção opcional: fusão de 60-98 °C e manutenção de 40-60 °C, cada uma com 0-999 minutos. Confirme a opção.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Temperatura máxima de trabalho	135 °C
Resolução de temperatura	1 °C
Pressão máxima de trabalho	0.22 MPa
Pressão de projeto	0.25 MPa
Alimentação elétrica	220 V
Faixa do temporizador	4-120 min
Temporizador de secagem	30-240 min

Modelo	Volume da câmara (L)	Potência de esterilização (W)	Potência de secagem (W)
PT-AUT-009	50	3200	800
PT-AUT-010	75	3500	1000
PT-AUT-011	100	3500	1000

Informações técnicas

Modelo	Cesto: diâmetro × altura × quantidade (mm)
PT-AUT-009	Ø360 × 230 × 2
PT-AUT-010	Ø360 × 270 × 2
PT-AUT-011	Ø360 × 230 × 3

Modelo	Dimensões da câmara (mm)	Dimensões externas (mm)
PT-AUT-009	Ø400 × 640	485 × 605 × 1125
PT-AUT-010	Ø400 × 720	485 × 605 × 1195
PT-AUT-011	Ø400 × 850	485 × 605 × 1290

Seleção e pedido

Informe modelo, carga ou amostra, temperatura e cestos necessários. Confirme alimentação, acessórios e fornecimento antes do pedido.