

ورقة البيانات الفنية

سلسلة أفران تعقيم بالحرارة الجافة قابلة للبرمجة

أفران حرارة جافة قابلة للبرمجة بحجرات سعتها 65-452 لتراً، ومرشحات دخول وخروج هواء موردة وتدوير قسري قابل للضبط.



توضح الصورة PT-AUT-012 تختلف الطرازات الأخرى في الأبعاد.

الميزات الرئيسية

برمجة من 10 مقاطع و100 دورة

ست سرعات للمروحة ومخمد هواء بمحرك

مرشحات دخول وخروج الهواء موردة ضمن التجهيز القياسي.

التجهيز القياسي

وحدة تحكم قابلة للبرمجة بمفاتيح لمس مضاءة ومروحة بست سرعات ومخمد هواء بمحرك وحجرة تسخين مسبق وأرفف منزلقة وقفل باب بمرحلتين وواجهة واحدة. الحماية من ارتفاع الحرارة عبر نظام حساس الحرارة ومفتاح حراري مستقل. مرشحات دخول وخروج الهواء موردة ضمن التجهيز القياسي RS-485

الملحقات الاختيارية

الأرفف الإضافية والطابعة وبرامج المراقبة ورسائل إنذار GPRS خيارات إضافية. أكد التوافق والنطاق في عرض السعر. لا يشمل التجهيز الافتراضي امتثال البرامج أو خدمات التحقق.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
نطاق درجة الحرارة	من حرارة الغرفة +5 إلى 300 °C
دقة عرض درجة الحرارة	0.1 °C
نطاق المؤقت	0-9999 min/h
الحمل لكل رف	25 kg
التغذية الكهربائية	220 V $\pm$ 10 V / 50-60 Hz
نطاق البدء المؤجل	0-9999 min
تجانس درجة الحرارة (حرارة الغرفة +5 إلى 105 °C)	$\pm$ 1%
تجانس درجة الحرارة ((105-300 °C))	$\pm$ 2%

المعلومات الفنية

الطراز	سعة الحجرة (L))	قدرة الدخل (W))	الأرفف: المورد / الحد الأقصى
PT-AUT-012	65	1560	2/5
PT-AUT-013	130	2160	2/7
PT-AUT-014	210	2760	3/7
PT-AUT-015	284	2760	3/9
PT-AUT-016	452	3500	4/13

الطراز	تذبذب درجة الحرارة ((150 °C)	زمن الوصول إلى 150 °C (min)
PT-AUT-012	±0.3 °C	17
PT-AUT-013	±0.3 °C	20
PT-AUT-014	±0.5 °C	20
PT-AUT-015	±0.5 °C	20
PT-AUT-016	±0.5 °C	22

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-AUT-012	410 × 350 × 450	555 × 566 × 722
PT-AUT-013	570 × 400 × 570	715 × 616 × 842
PT-AUT-014	630 × 530 × 630	775 × 746 × 902
PT-AUT-015	720 × 530 × 745	865 × 746 × 1019
PT-AUT-016	600 × 580 × 1300	774 × 845 × 1704

الاختيار والطلب

حدد الطراز والحمولة والعملية المطلوبة والحرارة وترتيب الأرفف. أكد التغذية الكهربائية والتجهيز. يجب تحديد ملاءمة دورة التعقيم والتحقق منها للحمولة المقصودة.