

Fiche technique

Autoclaves de laboratoire avec séchage sous vide

Autoclaves de 60 à 110 L à fermeture par volant, stérilisation de 105 à 135 °C, séchage sous vide, 7 programmes fixes et 7 personnalisés, condenseur de série.



Vue représentative. Dimensions de chambre, hauteur et paniers selon modèle.

Points clés

Six niveaux de purge et dépressurisation
Trois niveaux de droits opérateur
Refroidissement et deux RS-485 de série

Configuration standard

Écran capacitif, couvercle par volant, verrouillage mécanique sous pression et contrôle du couvercle, six niveaux de purge et dépressurisation, trois droits opérateur, vidange électrique, condenseur et refroidissement par air, prise auxiliaire, deux RS-485 et passage G1/2A. 7 programmes fixes et 7 personnalisés ; séchage sous vide, fusion et maintien de série.

Accessoires en option

Filtre d'évacuation de 0,2 µm, imprimante, sonde échantillon, adaptateur de validation et plateau en option. Impression F0 avec imprimante et sonde adaptées. Logiciels et validation non fournis de série.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Plage de température	105-135 °C
Résolution de température	0.1 °C
Homogénéité de température	≤1 °C
Pression de service	0.22 MPa
Pression de calcul	0.38 MPa
Minuterie de stérilisation	0-5999 min

Modèle	Volume de chambre (L)	Puissance absorbée (W)
PT-AUT-022	60	4800
PT-AUT-023	85	5200
PT-AUT-024	110	5400

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Température de fusion	50-100 °C
Température de maintien	40-60 °C
Minuteries fusion / maintien	0-6000 min
Température de séchage	80-130 °C
Minuterie de séchage	10-6000 min

Modèle	Panier : diamètre × hauteur × quantité (mm)
PT-AUT-022	Ø360 × 230 × 2
PT-AUT-023	Ø360 × 270 × 2
PT-AUT-024	Ø360 × 230 × 3

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-AUT-022	Ø400 × 635	585 × 750 × 1075
PT-AUT-023	Ø400 × 725	585 × 750 × 1165
PT-AUT-024	Ø400 × 835	585 × 750 × 1275

Sélection et commande

Indiquez modèle, charge ou échantillon, température et paniers requis. Confirmez alimentation, accessoires et livraison avant commande.