

ورقة البيانات الفنية

سلسلة أوتوكلاف مخبرية بتفريغ نبضي

أوتوكلاف بخارية مخبرية آلية بحجرات 145 أو 170 لترا وتفرغ نبضي وتجفيف بالتفريغ ومولد بخار منفصل.



توضح الصورة PT-AUT-025 حجرة وخزانة PT-AUT-026 أعلى.

الميزات الرئيسية

تسلسل آلي للماء والبخار والتبريد والتجفيف

مستشعر حرارة للعينة وطابعة مدمجة مورداً

شاشة لمس وصلاحيات مستخدمين وتصدير USB

التجهيز القياسي

حجرة وسلال من فولاذ SUS304 المقاوم للصدأ ومولد بخار منفصل وتفرغ نبضي وتجفيف بالتفريغ وتغذية ماء آلية ومكثف ومروحة ومستشعر حرارة للعينة وطابعة مدمجة. وحدة تحكم لمس تضم 40 برنامج تعقيم و10 برامج إذابة وحفظ وتصدير USB وصلاحيات مستخدمين. فتح كهربائي للغطاء بقل ذاتي ميكانيكي وتشابك إلكتروني. كشف مزدوج لانخفاض الماء وحماية حرارية وضغطية.

الملحقات الاختيارية

نظام تخزين الماء وخزان تجميع السوائل إضافية عند عدم توفر التغذية أو الصرف. أكد التوصيلات وعدد السلال وقائمة التوريد. لم يذكر شمول خدمات التحقق.

المعلومات الفنية

العملية	نطاق الحرارة	نطاق الزمن
التعقيم	105-135 °C	0-120 min
التجفيف	60-135 °C	0-240 min
الإذابة	60-100 °C	0-999 min
الحفظ	40-60 °C	0-1440 min

المعامل	القيمة
ضغط التصميم	0.38 MPa
أقصى ضغط تشغيل	0.24 MPa
التغذية الكهربائية	380 V $\pm$ 38 V / 50 Hz $\pm$ 1 Hz

المعلومات الفنية

الطراز	سعة الحجرة (L))	قدرة الدخل (kW))
PT-AUT-025	145	9.5
PT-AUT-026	170	9.5

الطراز	الحجرة: القطر × الارتفاع (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-AUT-025	Ø500 × 720	890 × 910 × 1200
PT-AUT-026	Ø500 × 850	890 × 910 × 1245

الاختيار والطلب

حدد الطراز والحمولة والعملية وخدمات الموقع. أكد الكهرباء والماء والصرف ومسافات التركيب والدورة الملائمة للحمولة.