

ورقة البيانات الفنية

سلسلة أجهزة تعقيم مخبرية محمولة بالبخار

أجهزة تعقيم بخاري محمولة بتسخين كهربائي وحجرات 18 أو 24 L ومقايض حرارة وتوقيت ومقياس ضغط.



صورة تمثيلية. يختلف حجم الحجرة والملحقات الموردة حسب الطراز.

الميزات الرئيسية

إغلاق بصواميل فراشية ومقايض معزولة

ضبط الحرارة والتوقيت بمقايض

قطع التسخين عند نقص الماء وإنذار اكتمال

التجهيز القياسي

غلاف SUS304 وحجرة كهربائية وإغلاق فراشي معزول ومقايض حرارة وتوقيت ومقياس ضغط وصمام أمان وتنفيس يدوي وحماية عوامة نقص الماء وإنذار اكتمال وقطع تلقائي للتسخين.

الملحقات الاختيارية

أكد السلال وتردد التغذية وحرارة التشغيل المطلوبة قبل الطاب. تخضع الملحقات الإضافية لعرض السعر.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
أقصى حرارة تشغيل	126 °C
دقة عرض درجة الحرارة	0.1 °C
زمن التعقيم	0-90 min
ضغط التشغيل	0.142 MPa
ضغط التصميم	0.165 MPa
التغذية الكهربائية	220 V

المعلومات الفنية

الطراز	سعة الحجرة (L))	قدرة الدخل (kW))
PT-AUT-027	18	2
PT-AUT-028	24	2

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-AUT-027	Ø295 × 320	Ø350 × 570
PT-AUT-028	Ø295 × 420	Ø350 × 670

الاختيار والطلب

حدد الطراز والحمولة أو نوع العينة وحرارة التشغيل وتجهيز السلال المطلوب. أكد التغذية والملحقات والتوريد قبل الطلب.