

Ficha técnica

Serie de esterilizadores de vapor portátiles

Esterilizadores de vapor portátiles eléctricos con cámaras de 18 o 24 L, mandos de temperatura/tiempo y manómetro.



Vista representativa. Cámara y accesorios suministrados según modelo.

Características principales

Cierre con tuercas de mariposa y aislamiento
Ajustes por mandos de temperatura y tiempo
Corte por bajo nivel de agua y alarma final

Configuración estándar

Carcasa SUS304, cámara eléctrica, cierre de mariposa aislado, mandos de temperatura/tiempo, manómetro, válvula de seguridad, purga manual, protección por flotador, alarma final y corte automático del calentador.

Accesorios opcionales

Confirme cestas, frecuencia eléctrica y temperatura requerida antes del pedido. Accesorios adicionales según oferta.

Información técnica

Parámetro	Valor
Temperatura máxima de trabajo	126 °C
Resolución de temperatura	0.1 °C
Tiempo de esterilización	0-90 min
Presión de trabajo	0.142 MPa
Presión de diseño	0.165 MPa
Alimentación	220 V

Información técnica

Modelo	Volumen de cámara (L)	Potencia de entrada (kW)
PT-AUT-027	18	2
PT-AUT-028	24	2

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-AUT-027	Ø295 × 320	Ø350 × 570
PT-AUT-028	Ø295 × 420	Ø350 × 670

Selección y pedido

Indique modelo, carga o muestra, temperatura y cestas requeridas. Confirme alimentación, accesorios y suministro antes del pedido.