

Fiche technique

## Série de stérilisateurs à vapeur portables

Stérilisateurs à vapeur portables électriques, avec chambres de 18 ou 24 L, réglages de température/durée et manomètre.



Vue représentative. Chambre et accessoires fournis selon modèle.

### Points clés

Fermeture à écrous papillon et poignées isolées

Réglages de température et de durée

Coupure de chauffe en manque d'eau et signal final

### Configuration standard

Enveloppe SUS304, chambre chauffée électriquement, fermeture papillon isolée, réglages température/durée, manomètre, soupape de sécurité, purge manuelle, flotteur de niveau bas, signal final et coupure automatique de chauffe.

### Accessoires en option

Confirmez paniers, fréquence électrique et température requise avant commande. Accessoires supplémentaires selon devis.

## Informations techniques

| Paramètre                       | Valeur    |
|---------------------------------|-----------|
| Température maximale de service | 126 °C    |
| Résolution de température       | 0.1 °C    |
| Durée de stérilisation          | 0-90 min  |
| Pression de service             | 0.142 MPa |
| Pression de conception          | 0.165 MPa |
| Alimentation                    | 220 V     |

## Informations techniques

| Modèle     | Volume de chambre (L) | Puissance absorbée (kW) |
|------------|-----------------------|-------------------------|
| PT-AUT-027 | 18                    | 2                       |
| PT-AUT-028 | 24                    | 2                       |

| Modèle     | Dimensions de chambre (mm) | Dimensions extérieures (mm) |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| PT-AUT-027 | Ø295 × 320                 | Ø350 × 570                  |
| PT-AUT-028 | Ø295 × 420                 | Ø350 × 670                  |

## Sélection et commande

Indiquez modèle, charge ou échantillon, température et paniers requis. Confirmez alimentation, accessoires et livraison avant commande.