

Ficha técnica

Série de esterilizadores a vapor portáteis

Esterilizadores a vapor portáteis elétricos com câmaras de 18 ou 24 L, controles de temperatura/tempo e manômetro.



Vista representativa. Câmara e acessórios fornecidos conforme o modelo.

Destaques

Fechamento por porcas borboleta e isolamento

Ajustes de temperatura e tempo por botões

Corte por falta de água e alarme final

Configuração padrão

Gabinete SUS304, câmara elétrica, fechamento borboleta isolado, controles de temperatura/tempo, manômetro, válvula de segurança, descarga manual, proteção por boia, alarme final e corte automático do aquecimento.

Acessórios opcionais

Confirme cestos, frequência elétrica e temperatura necessária antes do pedido. Acessórios adicionais conforme cotação.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Temperatura máxima de trabalho	126 °C
Resolução de temperatura	0.1 °C
Tempo de esterilização	0-90 min
Pressão de trabalho	0.142 MPa
Pressão de projeto	0.165 MPa
Alimentação elétrica	220 V

Informações técnicas

Modelo	Volume da câmara (L)	Potência de entrada (kW)
PT-AUT-027	18	2
PT-AUT-028	24	2

Modelo	Dimensões da câmara (mm)	Dimensões externas (mm)
PT-AUT-027	Ø295 × 320	Ø350 × 570
PT-AUT-028	Ø295 × 420	Ø350 × 670

Seleção e pedido

Informe modelo, carga ou amostra, temperatura e cestos necessários. Confirme alimentação, acessórios e fornecimento antes do pedido.