

Ficha técnica

Serie de autoclaves de vapor con pedal

Autoclaves verticales de 65 y 90 L con apertura por pedal, pantalla táctil de 7 pulgadas y esterilización de 105-135 °C.



Vista representativa. Cámara y accesorios suministrados según modelo.

Características principales

Tapa por pedal con enclavamientos mecánico/electrónico
27 programas de esterilización y 3 de fusión/mantenimiento
Sonda de muestra, USB y permisos de operador

Configuración estándar

Pantalla táctil de 7 pulgadas, tapa por pedal, cierre mecánico y electrónico, refrigeración por aire, sonda de muestra, un USB, un puerto de validación G1/2A, datos/alarmas/operaciones exportables, permisos para 20 operadores, calibración de ocho puntos, calendario, escape ajustable y protección por falta de agua y calentamiento en seco. Cestas según modelo.

Accesorios opcionales

Impresora integrada, bandejas para cestas, pasamuros de validación y filtro de bioseguridad opcionales. Confirme alimentación y suministro. No se indican secado al vacío, software ni validación estándar.

Información técnica

Parámetro	Valor
Temperatura de esterilización	105-135 °C
Resolución de temperatura	0.1 °C
Uniformidad de temperatura	≤1 °C
Tiempo de esterilización	0-9999 min
Temperatura de fusión	60-100 °C
Tiempo de fusión	0-6000 min
Temperatura de mantenimiento	40-60 °C
Tiempo de mantenimiento	0-6000 min
Presión de trabajo	0.24 MPa
Presión de diseño	0.39 MPa

Información técnica

Modelo	Volumen de cámara (L)	Potencia de entrada (kW)
PT-AUT-029	65	3.2
PT-AUT-030	90	3.6

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-AUT-029	Ø380 × 610	605 × 513 × 915
PT-AUT-030	Ø380 × 735	605 × 513 × 1040

Modelo	Cesta: diámetro × altura × cantidad (mm)
PT-AUT-029	Ø350 × 225 × 2
PT-AUT-030	Ø350 × 200 × 3

Selección y pedido

Indique modelo, carga o muestra, temperatura y cestas requeridas. Confirme alimentación, accesorios y suministro antes del pedido.