

Fiche technique

Série d'autoclaves à vapeur à pédale

Autoclaves verticaux de 65 et 90 L avec ouverture à pédale, écran tactile de 7 pouces et stérilisation de 105 à 135 °C.



Vue représentative. Chambre et accessoires fournis selon modèle.

Points clés

Couvercle à pédale et verrouillages mécanique/électronique

27 programmes de stérilisation et 3 de fonte/maintien

Sonde échantillon, export USB et droits opérateur

Configuration standard

Écran tactile de 7 pouces, couvercle à pédale, verrouillages mécanique et électronique, refroidissement à air, sonde échantillon, un USB, un passage de validation G1/2A, journaux données/alarmes/opérations exportables, droits pour 20 opérateurs, étalonnage en huit points, calendrier, évacuation réglable et protections manque d'eau/chauffe à sec. Paniers selon modèle.

Accessoires en option

Imprimante intégrée, plateaux de panier, traversée de validation et filtre de biosécurité en option. Confirmez alimentation et livraison. Séchage sous vide, logiciel et validation non indiqués de série.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Température de stérilisation	105-135 °C
Résolution de température	0.1 °C
Homogénéité de température	≤1 °C
Durée de stérilisation	0-9999 min
Température de fonte	60-100 °C
Durée de fonte	0-6000 min
Température de maintien	40-60 °C
Durée de maintien	0-6000 min
Pression de service	0.24 MPa
Pression de conception	0.39 MPa

Informations techniques

Modèle	Volume de chambre (L)	Puissance absorbée (kW)
PT-AUT-029	65	3.2
PT-AUT-030	90	3.6

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-AUT-029	Ø380 × 610	605 × 513 × 915
PT-AUT-030	Ø380 × 735	605 × 513 × 1040

Modèle	Panier : diamètre × hauteur × quantité (mm)
PT-AUT-029	Ø350 × 225 × 2
PT-AUT-030	Ø350 × 200 × 3

Sélection et commande

Indiquez modèle, charge ou échantillon, température et paniers requis. Confirmez alimentation, accessoires et livraison avant commande.