

Ficha técnica

Série de autoclaves a vapor com pedal

Autoclaves verticais de 65 e 90 L com abertura por pedal, tela sensível ao toque de 7 polegadas e esterilização de 105-135 °C.



Vista representativa. Câmara e acessórios fornecidos conforme o modelo.

Destaques

Tampa por pedal com travas mecânica/eletrônica

27 programas de esterilização e 3 de fusão/manutenção

Sonda de amostra, USB e permissões de operador

Configuração padrão

Tela sensível ao toque de 7 polegadas, tampa por pedal, travas mecânica e eletrônica, resfriamento a ar, sonda de amostra, um USB, uma porta de validação G1/2A, dados/alarmes/operações exportáveis, permissões para 20 operadores, calibração de oito pontos, calendário, exaustão ajustável e proteções contra falta de água e aquecimento a seco. Cestos por modelo.

Acessórios opcionais

Impressora integrada, bandejas para cestos, passagem de validação e filtro de biossegurança opcionais. Confirme alimentação e fornecimento. Secagem a vácuo, software e validação não são indicados como padrão.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Temperatura de esterilização	105-135 °C
Resolução de temperatura	0.1 °C
Uniformidade de temperatura	≤1 °C
Tempo de esterilização	0-9999 min
Temperatura de fusão	60-100 °C
Tempo de fusão	0-6000 min
Temperatura de manutenção	40-60 °C
Tempo de manutenção	0-6000 min
Pressão de trabalho	0.24 MPa
Pressão de projeto	0.39 MPa

Informações técnicas

Modelo	Volume da câmara (L)	Potência de entrada (kW)
PT-AUT-029	65	3.2
PT-AUT-030	90	3.6

Modelo	Dimensões da câmara (mm)	Dimensões externas (mm)
PT-AUT-029	Ø380 × 610	605 × 513 × 915
PT-AUT-030	Ø380 × 735	605 × 513 × 1040

Modelo	Cesto: diâmetro × altura × quantidade (mm)
PT-AUT-029	Ø350 × 225 × 2
PT-AUT-030	Ø350 × 200 × 3

Seleção e pedido

Informe modelo, carga ou amostra, temperatura e cestos necessários. Confirme alimentação, acessórios e fornecimento antes do pedido.