

Ficha técnica

Esterilizadores de vapor con tapa abatible

Autoclaves de 60 y 85 L con tapa abatible, pantalla táctil, ajustes de 105-135 °C y sistema de enfriamiento.



Vista representativa. Capacidad, dimensiones y cestas según modelo.

Características principales

9 programas de esterilización y 3 de fusión/mantenimiento

Autobloqueo mecánico e interbloqueo electrónico

Puerto G1/2A estándar

Configuración estándar

Pantalla táctil, 9 programas de esterilización y 3 de fusión/mantenimiento, contraseña, calibración en tres puntos, protección de tapa mecánica y electrónica, doble protección por agua, enfriamiento, seis niveles de purga positiva y despresurización, drenaje, inicio diferido y un G1/2A.

Accesorios opcionales

Sonda de muestra, filtro de bioseguridad, paso de validación e impresora opcionales. Temporización por muestra requiere la sonda elegida. Confirme compatibilidad y suministro; no se declara conformidad de software ni validación.

Información técnica

Parámetro	Valor
Rango de temperatura	105-135 °C
Uniformidad de temperatura	≤1 °C
Presión de trabajo	0.212 MPa
Presión de diseño	0.28 MPa
Rango del temporizador	0-5999 min
Temperatura de fusión	50-100 °C
Tiempo de fusión	0-600 min
Temperatura de mantenimiento	40-60 °C
Tiempo de mantenimiento	24 h
Alimentación	AC 220 V ±22 V / 50 Hz ±1 Hz

Modelo	Volumen de cámara (L)	Potencia de entrada (W)	Cesta: diámetro × altura × cantidad (mm)
PT-AUT-031	60	3200	Ø350 × 225 × 2
PT-AUT-032	85	3600	Ø350 × 200 × 3

Información técnica

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-AUT-031	Ø380 × 555	550 × 588 × 830
PT-AUT-032	Ø380 × 765	550 × 588 × 1040

Selección y pedido

Indique modelo, carga o muestra, temperatura y cestas requeridas. Confirme alimentación, accesorios y suministro antes del pedido.