

Fiche technique

Stérilisateurs à vapeur à couvercle rabattable

Autoclaves de 60 et 85 L à chargement supérieur, couvercle rabattable, écran tactile, réglage de 105 à 135 °C et refroidissement.



Vue représentative. Capacité, dimensions et paniers selon modèle.

Points clés

9 programmes de stérilisation et 3 de fusion/maintien

Autoverrouillage mécanique et interverrouillage électronique

Passage G1/2A de série

Configuration standard

Écran tactile, 9 programmes de stérilisation et 3 de fusion/maintien, mot de passe, étalonnage en trois points, protection mécanique et électronique du couvercle, double protection manque d'eau, refroidissement, six niveaux de purge positive et dépressurisation, vidange, départ différé et un G1/2A.

Accessoires en option

Sonde échantillon, filtre de biosécurité, passage de validation et imprimante en option. Le minutage sur échantillon exige la sonde choisie. Confirmez compatibilité et livraison ; aucune conformité logicielle ni validation revendiquée.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Plage de température	105-135 °C
Homogénéité de température	≤1 °C
Pression de service	0.212 MPa
Pression de calcul	0.28 MPa
Plage de minuterie	0-5999 min
Température de fusion	50-100 °C
Durée de fusion	0-600 min
Température de maintien	40-60 °C
Durée de maintien	24 h
Alimentation	AC 220 V ±22 V / 50 Hz ±1 Hz

Modèle	Volume de chambre (L)	Puissance absorbée (W)	Panier : diamètre × hauteur × quantité (mm)
PT-AUT-031	60	3200	Ø350 × 225 × 2
PT-AUT-032	85	3600	Ø350 × 200 × 3

Informations techniques

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-AUT-031	Ø380 × 555	550 × 588 × 830
PT-AUT-032	Ø380 × 765	550 × 588 × 1040

Sélection et commande

Indiquez modèle, charge ou échantillon, température et paniers requis. Confirmez alimentation, accessoires et livraison avant commande.