

ورقة البيانات الفنية

معقمات بخار محمولة بغطاء دوار وتحكم بمقايض

معقمات بخار كهربائية بسعة 18 و 24 L للمختبر، بحرارة تشغيل قصوى مدرجة 126 °C وحماية من انخفاض الماء.



منظر خارجي تمثيلي. يختلف الارتفاع والسعة حسب الطراز؛ الغطاء والتحكم خاصان بهذه السلسلة.

الميزات الرئيسية

هيكل خارجي من الفولاذ SUS304

تنفيس ضغط وصمام تفريغ يدوي

فصل التسخين عند نقص الماء وإنذار نهاية

التجهيز القياسي

هيكل SUS304 وسخان كهربائي ومقياس ضغط وصمام أمان وتنفيس يدوي وعوامة ماء أمانة وفصل تسخين بإنذار وحشية سيليكون وإنذار نهاية مع إيقاف التسخين تلقائياً. التبريد طبيعي. مقايض دوارة للحرارة والمؤقت وفتح الغطاء بجناحين.

الملحقات الاختيارية

أكد الأوعية والملحقات والدورة المخبرية المطلوبة في عرض السعر. الطابعة والبرامج والتحقق ليست مدرجة كتجهيز قياسي.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
حرارة التشغيل القصوى	126 °C
دقة عرض درجة الحرارة	0.1 °C
ضغط التشغيل الأقصى	0.142 MPa
ضغط التصميم	0.165 MPa
التغذية الكهربائية	220 V
قدرة الدخل (W)	2000 W
نطاق المؤقت	0-90 min

الطراز	سعة الحجرة (L)	الوعاء: القطر × الارتفاع × العدد (mm)
PT-AUT-034	18	Ø280 × 230 × 1
PT-AUT-035	24	Ø280 × 330 × 1

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-AUT-034	Ø295 × 320	Ø350 × 570
PT-AUT-035	Ø295 × 420	Ø350 × 670

الاختبار والطلب

حدد الطراز والحمولة أو نوع العينة وحرارة التشغيل وتجهيز السلال المطلوب. أكد التغذية والملحقات والتوريد قبل الطلب.