

Ficha técnica

Esterilizadores portátiles de tapa giratoria y mando por perillas

Esterilizadores de vapor eléctricos de 18 y 24 L para laboratorio, con temperatura máxima de trabajo indicada de 126 °C y protección por bajo nivel de agua.



Vista representativa. Altura y capacidad según modelo; tapa y controles propios de esta serie.

Características principales

Carcasa exterior de acero inoxidable SUS304

Alivio de presión y válvula manual

Corte por bajo nivel y alarma final

Configuración estándar

Carcasa SUS304, calentador eléctrico, manómetro, válvula de seguridad, purga manual, flotador de seguridad, corte térmico con alarma, junta de silicona y alarma final con desconexión del calentador. Enfriamiento natural. Controles giratorios de temperatura y tiempo; tapa de apertura por alas.

Accesorios opcionales

Confirme recipientes, accesorios y ciclo requerido en la oferta. Impresora, software y validación no figuran como estándar.

Información técnica

Parámetro	Valor
Temperatura máxima de trabajo	126 °C
Resolución de temperatura	0.1 °C
Presión máxima de trabajo	0.142 MPa
Presión de diseño	0.165 MPa
Alimentación	220 V
Potencia de entrada (W)	2000 W
Rango del temporizador	0-90 min

Modelo	Volumen de cámara (L)	Recipiente: diámetro × altura × cantidad (mm)
PT-AUT-034	18	Ø280 × 230 × 1
PT-AUT-035	24	Ø280 × 330 × 1

Información técnica

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-AUT-034	Ø295 × 320	Ø350 × 570
PT-AUT-035	Ø295 × 420	Ø350 × 670

Selección y pedido

Indique modelo, carga o muestra, temperatura y cestas requeridas. Confirme alimentación, accesorios y suministro antes del pedido.