

Fiche technique

Stérilisateurs portables à couvercle rotatif et boutons

Stérilisateurs à vapeur électriques de 18 et 24 L pour laboratoire, température maximale de service indiquée de 126 °C et protection manque d'eau.



Vue représentative. Hauteur et capacité selon modèle ; couvercle et commandes propres à cette série.

Points clés

Enveloppe extérieure en inox SUS304
Décharge de pression et purge manuelle
Coupure manque d'eau et alarme de fin

Configuration standard

Enveloppe SUS304, chauffage électrique, manomètre, soupape de sécurité, purge manuelle, flotteur de sécurité, coupure chauffage avec alarme, joint silicone et alarme de fin avec arrêt du chauffage. Refroidissement naturel. Réglages rotatifs température et durée ; ouverture du couvercle par ailes.

Accessoires en option

Confirmez récipients, accessoires et cycle requis au devis. Imprimante, logiciels et validation non indiqués de série.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Température maximale de service	126 °C
Résolution de température	0.1 °C
Pression maximale de service	0.142 MPa
Pression de calcul	0.165 MPa
Alimentation	220 V
Puissance absorbée (W)	2000 W
Plage de minuterie	0-90 min

Modèle	Volume de chambre (L)	Récipient : diamètre × hauteur × quantité (mm)
PT-AUT-034	18	Ø280 × 230 × 1
PT-AUT-035	24	Ø280 × 330 × 1

Informations techniques

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-AUT-034	Ø295 × 320	Ø350 × 570
PT-AUT-035	Ø295 × 420	Ø350 × 670

Sélection et commande

Indiquez modèle, charge ou échantillon, température et paniers requis. Confirmez alimentation, accessoires et livraison avant commande.