Ficha técnica

Esterilizadores portáteis digitais com tampa giratória

Esterilizadores a vapor elétricos de 18 e 24 L para laboratório, com temperatura máxima de trabalho indicada de 126 °C e proteção contra falta de água.

Vista representativa. Altura e capacidade por modelo; tampa e controles próprios desta série.

Destaques

Carcaça externa em aço inoxidável SUS304

Alívio de pressão e válvula manual

Corte por falta de água e alarme final

Configuração padrão

Carcaça SUS304, aquecedor elétrico, manômetro, válvula de segurança, purga manual, boia de segurança, corte de aquecimento com alarme, vedação de silicone e alarme final com desligamento do aquecimento. Resfriamento natural. Visor de temperatura ajustada, real e tempo de ciclo.

Acessórios opcionais

Confirme recipientes, acessórios e ciclo necessário na cotação. Impressora, software e validação não constam como padrão.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Temperatura máxima de trabalho	126 °C
Resolução de temperatura	0.1 °C
Pressão máxima de trabalho	0.142 MPa
Pressão de projeto	0.165 MPa
Alimentação elétrica	220 V
Potência de entrada (W)	2000 W
Faixa do temporizador	0-999 min

Modelo	Volume da câmara (L)	Recipiente: diâmetro × altura × quantidade (mm)
PT-AUT-038	18	Ø280 × 230 × 1
PT-AUT-039	24	Ø280 × 330 × 1

Informações técnicas

Modelo	Dimensões da câmara (mm)	Dimensões externas (mm)
PT-AUT-038	Não confirmado	Ø350 × 570
PT-AUT-039	Ø295 × 420	Ø350 × 670

Seleção e pedido

Informe modelo, carga ou amostra, temperatura e cestos necessários. Confirme alimentação, acessórios e fornecimento antes do pedido.