

Ficha técnica

Cabinas de seguridad biológica con extracción canalizada

Cabinas de seguridad biológica con LCD de flujo, filtro HEPA, zona inox y dimensiones por modelo.



Cabina representativa. Ancho, luces y extracción dependen del modelo; confirme instalación final.

Características principales

Ajuste automático de aire y LCD

Enclavamiento UV/luz y alarma de ventana

Superficie SUS304 extraíble y desagüe

Configuración estándar

LCD, ajuste automático de aire, alarmas de filtro, enclavamiento UV/luz y alarma de ventana. Filtro HEPA, luz y lámpara UV estándar, área SUS304 con superficie extraíble, toma AC protegida, conexiones de agua/gas previstas, bandeja y desagüe. Incluye campana y conexión de conducto para extracción central o ventilador externo opcional. El ventilador de impulsión se detiene al cerrar la ventana; base con ruedas y nivelación.

Accesorios opcionales

Confirme grado de filtro, accesorios, instalación/extracción, puesta en marcha y documentos de cualificación. Esta ficha no afirma certificación externa ni resultados de ensayos de protección. Ventilador de extracción externo opcional; confirme extracción del edificio.

Información técnica

Parámetro	Valor
Velocidad media de entrada	0.55 m/s
Precisión del control descendente	±0.015 m/s
Temperatura de trabajo	10-30 °C
HR de trabajo a 25 °C	≤70%
Iluminancia media	≥650 lx
Alimentación	AC 220 V ±10 V / 50 / 60 Hz
Indicación de presión diferencial	0-500 Pa

Modelo	Velocidad media descendente	Potencia incluida toma (kW)
PT-BSC-004	0.35 m/s	1.8
PT-BSC-005	0.33 m/s	2

Información técnica

Modelo	Dimensiones de trabajo (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-BSC-004	1060 × 580 × 595	1200 × 770 × 2320
PT-BSC-005	1360 × 580 × 595	1500 × 770 × 2320

Modelo	Potencia luz / UV (W × cantidad)
PT-BSC-004	20 × 1 / 20 × 1
PT-BSC-005	30 × 1 / 30 × 1

Modelo	Filtro de impulsión (mm)	Filtro de extracción (mm)
PT-BSC-004	1095 × 475 × 70	500 × 460 × 70
PT-BSC-005	1395 × 475 × 70	650 × 460 × 70

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, ancho, proceso, servicios y extracción. Confirme filtros, puesta en marcha y documentos antes del pedido.