

Ficha técnica

Cabines de segurança biológica com exaustão por dutos

Cabines de segurança biológica com LCD de fluxo, HEPA, área inox e dimensões por modelo.



Cabine representativa. Largura, luzes e exaustão conforme modelo; confirme instalação final.

Destaques

Ajuste automático de ar e LCD

Intertravamento UV/luz e alarme de janela

Tampo SUS304 removível e dreno

Configuração padrão

LCD, ajuste automático de ar, alarmes de filtro, intertravamento UV/luz e alarme de janela. HEPA, luz e UV padrão, área SUS304 com tampo removível, tomada AC protegida, conexões de água/gás previstas, bandeja e dreno. Coifa e conexão de duto para exaustão central ou ventilador externo opcional. Ventilador de insuflação para ao fechar a janela; base com rodízios e nivelamento.

Acessórios opcionais

Confirme grau do filtro, conexões, instalação/exaustão, comissionamento e documentos de qualificação. Esta ficha não afirma certificação externa nem resultados de ensaios de proteção. Ventilador externo opcional; confirme a exaustão do edifício.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Velocidade média de entrada	0.55 m/s
Precisão do controle descendente	± 0.015 m/s
Temperatura de operação	10-30 °C
UR de operação a 25 °C	$\leq 70\%$
Iluminância média	≥ 650 lx
Alimentação elétrica	AC 220 V ± 10 V / 50 / 60 Hz
Indicação de pressão diferencial	0-500 Pa

Modelo	Velocidade média descendente	Potência incluindo tomada (kW)
PT-BSC-004	0.35 m/s	1.8
PT-BSC-005	0.33 m/s	2

Informações técnicas

Modelo	Dimensões de trabalho (mm)	Dimensões externas (mm)
PT-BSC-004	1060 × 580 × 595	1200 × 770 × 2320
PT-BSC-005	1360 × 580 × 595	1500 × 770 × 2320

Modelo	Potência luz / UV (W × quantidade)
PT-BSC-004	20 × 1 / 20 × 1
PT-BSC-005	30 × 1 / 30 × 1

Modelo	Filtro de insuflação (mm)	Filtro de exaustão (mm)
PT-BSC-004	1095 × 475 × 70	500 × 460 × 70
PT-BSC-005	1395 × 475 × 70	650 × 460 × 70

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, largura, processo, utilidades e exaustão. Confirme filtros, comissionamento e documentos antes do pedido.