

ورقة البيانات الفنية

غرف ثبات ببابين وخزان ماء

غرف ثبات بتحكم بالرطوبة وخزان ماء مرفق وشاشة 7 بوصات وتصدير USB وسجل تدقيق. تعتمد إعدادات الحرارة على استخدام الترطيب.



منظر خارجي تمثيلي ببابين. الأبعاد وعدد الأرفف والمساحة حسب الطراز.

الميزات الرئيسية

30 مقطع برنامج و99 دورة

أحداث مؤرخة وصلاحيات مخصصة

طابعة مدمجة وUSB وRS-485 قياسية

التجهيز القياسي

شاشة 7 بوصات بتصدير وسجل أحداث مؤرخ وصلاحيات. تشمل ترطيبا بالتبخير السطحي وخزان ماء مرفقا وتبريدا متغير السرعة وبابا زجاجيا داخليا مضادا للضباب وقفلا وطابعة وUSB وRS-485 ومنفذي تحقق جانبيين بقطر داخلي 30 mm واستعادة مكثفات وإنذارات ماء وحرارة ورطوبة.

الملحقات الاختيارية

الأرفف الإضافية وبرامج المراقبة والرسائل عن بعد ووثائق التأهيل اختيارية وتتطلب تأكيد النطاق والتوافر. لا تضمن برامج أو خدمات تأهيل أو شهادة تنظيمية قياسية. لم تذكر إضاءة مضبوطة أو UV كتجهيز قياسي. أكد تغذية الشبكة ونطاق الحرارة والرطوبة مجتمعين.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
الحرارة: الترتيب متوقف	0-70 °C
الحرارة: الترتيب يعمل	10-60 °C
دقة عرض درجة الحرارة	0.1 °C
تنذب الحرارة عند 25 °C	±0.5 °C
تجانس الحرارة عند 25 °C	±1.5 °C
نطاق التحكم بالرطوبة المدرج	30-95%
تنذب الرطوبة المدرج	±5%
مقاطع البرنامج / الدورات	30 / 99
الوقت لكل مقطع برنامج	1-9999 h

الطراز	قدرة الدخل (W)	الأرفف: الموردة / الحد الأقصى
PT-ENV-004	3500	4 / 8
PT-ENV-005	3600	4 / 8
PT-ENV-006	3700	4 / 8

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-ENV-004	1200 × 610 × 1100	1362 × 1068 × 1796
PT-ENV-005	1200 × 760 × 1100	1362 × 1168 × 1796
PT-ENV-006	1400 × 850 × 1350	1562 × 1308 × 2050

الاختبار والطلب

حدد طراز PRECETTA والعينة والحرارة والرطوبة والأرشف ومتطلبات البيانات. أكد المساحة والتغذية والخدمات والتوريد قبل الطلب.