

Ficha técnica

Cámaras de estabilidad de dos puertas con depósito de agua

Cámaras de estabilidad con humedad, depósito de agua incluido, pantalla de 7 pulgadas, exportación USB y auditoría. Temperatura según uso de humidificación.



Exterior representativo de dos puertas. Dimensiones, bandejas y espacio según modelo.

Características principales

30 segmentos de programa y 99 ciclos

Eventos con fecha/hora y permisos asignados

Impresora integrada, USB y RS-485 estándar

Configuración estándar

Pantalla de 7 pulgadas con exportación, auditoría de eventos y permisos. Incluye humidificación por evaporación superficial, depósito de agua incluido, refrigeración variable, puerta interior de vidrio antivaho, cerradura, impresora, USB, RS-485, dos puertos laterales de validación (DI 30 mm), recuperación de condensado y alarmas de agua/temperatura/humedad.

Accesorios opcionales

Bandejas adicionales, software, mensajería remota y documentación de cualificación opcionales; confirme alcance y disponibilidad. No se asegura software, cualificación ni certificación reglamentaria como estándar. Luz controlada y UV no indicados como estándar. Confirme alimentación y condiciones combinadas de temperatura/humedad.

Información técnica

Parámetro	Valor
Temperatura: humidificación desactivada	0-70 °C
Temperatura: humidificación activada	10-60 °C
Resolución de temperatura	0.1 °C
Fluctuación térmica a 25 °C	±0.5 °C
Uniformidad térmica a 25 °C	±1.5 °C
Rango de humedad indicado	30-95%
Fluctuación de humedad indicada	±5%
Segmentos / ciclos	30 / 99
Tiempo por segmento	1-9999 h

Modelo	Potencia de entrada (W)	Bandejas: incluidas / máximo
PT-ENV-004	3500	4 / 8
PT-ENV-005	3600	4 / 8
PT-ENV-006	3700	4 / 8

Información técnica

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-ENV-004	1200 × 610 × 1100	1362 × 1068 × 1796
PT-ENV-005	1200 × 760 × 1100	1362 × 1168 × 1796
PT-ENV-006	1400 × 850 × 1350	1562 × 1308 × 2050

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, muestra, temperatura, humedad, bandejas y datos. Confirme espacio, alimentación, servicios y suministro antes del pedido.